



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au plafond

Adapté à l'installation dans des faux-plafonds / Fourni avec clips de fixation pour des faux-plafonds avec des épaisseurs de 5 à 50 mm / Trou faux-plafond Ø min. 65 mm - Ø max. 66 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanç

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED / Optiques fixes

Fourni avec 0,2 m de câble en silicone et connecteurs isolants thermorétractables / Fourni avec câble de sécurité

Vis en acier inoxydable

Fourni avec bride de fermeture en aluminium

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Dimensions

Ø 71 x H 77 x H2 >110 mm

Source lumineuse

LED

Puissance

3 W

Alimentation

24 Vdc

Flux lumineux source

300 lm

Flux lumineux appareil

162 lm

Rendement lumineux

54 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe énergétique LED

C (4000K), D (2700K), D (3000K)

Durée de vie LED

L70 B50 > 60.000 h

Déviation standard de la correspondance chromatique

MacAdam step 3

Classe électrique

Classe III

Indice de protection IP

IP 65/67

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Normes

EN 60598-1 +2-2

Poids

0.21 kg

Conformité

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE

sur demande:

IN ACIER INOXYDABLE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 38°
optique optionnelle
18 18°
90 90°

PASSUM DOWNLIGHT Ø 70 LED 3W

1470



ACCESSOIRES



PASSUM DOWNLIGHT

LA SÉRIE

