



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au plafond

Adapté à l'installation dans des faux-plafonds / Fourni avec clips de fixation pour des faux-plafonds avec des épaisseurs de 5 à 50 mm / Trou faux-plafond Ø min. 65 mm - Ø max. 66 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED / Optiques fixes

Fourni avec 0,2 m de câble en silicone et connecteurs isolants thermorétractables / Fourni avec câble de sécurité

Vis en acier inoxydable

Fourni avec bride de fermeture en aluminium

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimensions                                        | Ø 71 x H 77 x H2 >110 mm        |
| Source lumineuse                                  | LED                             |
| Puissance                                         | 3 W                             |
| Alimentation                                      | 24 Vdc                          |
| Flux lumineux source                              | 300 lm                          |
| Flux lumineux appareil                            | 162 lm                          |
| Rendement lumineux                                | 54 lm/W                         |
| Color Rendering Index – CRI                       | 80                              |
| Classe énergétique LED                            | C (4000K), D (2700K), D (3000K) |
| Durée de vie LED                                  | L70 B50 > 60.000 h              |
| Déviat. standard de la correspondance chromatique | MacAdam step 3                  |
| Classe électrique                                 | Classe III                      |
| Indice de protection IP                           | IP 65/67                        |
| Résistance mécanique                              | IK 08 (5 Joules)                |
| Normes                                            | EN 60598-1 +2-2                 |
| Poids                                             | 0.21 kg                         |
| Conformité                                        | CE UK CA                        |

### CODE OPTIONS

#### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE

sur demande:

**IN** ACIER INOXYDABLE

#### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

#### OPTIQUE

**standard** 38°

optique optionnelle

**18** 18°  
**90** 90°

ACCESSOIRES



PASSUM DOWNLIGHT

LA SÉRIE

