


PASSUM DOWNLIGHT Ø 245 LED 23W

1471







Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Geeignet für den Einbau in Zwischendecken / Montagebügel für Zwischendecken mit Stärken von 5 bis 50 mm / Bohrung der Zwischendecke Ø min. 225 mm - Ø max. 226 mm

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken ±15°

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944) / Mit Sicherheitskabel

Edelstahlschrauben

Aluminium-Verschlussflansch inbegriffen

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und

Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare VersionRGBW RGBW-Version

Dimensions	Ø 245 x H 263 x H2 >300 mm		
Lichtquelle	LED		
Wattage	23 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	3329 lm		
LUMEN OUTPUT	2434 lm		
Leuchten-Lichtausbeute	106 lm/W		
Color Rendering Index – CRI	80		
LED-Energieeffizienzklasse	E		
Elektrische Schutzklasse	Klasse I		
Schutzart IP	IP 65/67		
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-2		
Gewicht	3.7 kg		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

FINISHING		FARBTEMPERATUR		OPTIK	OPTIK	
AG	ALUMINIUMGRAU	27K	2700K	standard	38°	
AN	ANTHRAZIT	3K 4K	3000K 4000K	optional o	optional optics	
auf An	Trage:			18	18°	
IN	EDELSTAHL			70	70°	







Goccia Illuminazione srl



PASSUM DOWNLIGHT Ø 245 LED 23W

1471



PASSUM DOWNLIGHT

DIE SERIE









