


## PASSUM DOWNLIGHT Ø 245 LED 23W

## 1471







Luminaria de exterior empotrable para instalación en techo

Adaptado para la instalación en falso techo / Dotado de abrazaderas de fijación para falso techo grosor de 5 a 50 mm / Agujero de falso techo Ø min. 225 mm - Ø max. 226 mm

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED / Ópticas basculantes ±15°

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944) / Equipada de cable de seguridad anticaída

Tornillos de acero inoxidable

Dotada de brida de cierre de aluminio

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

Versión regulable RGBW Versión RGBW

Ø 245 x H 263 x H2 >300 mm
LED
23 W
220-240 V   50/60 Hz
3329 lm
2434 lm
106 lm/W
80
E
Clase I
IP 65/67
IK 10 (20 joules)
EN 60598-1 +2-2
3.7 kg
C€ FR

#### **CODE OPTIONS**

ACABADO		TEMP. DE COLOR		ÓPTICA	
AG	GRIS ALUMINIO	27K	2700K	standard	38
AN	ANTRACITA	3K	3000K	antianal antian	
o noti	oión:	4K	4000K	optional opt	ics
a peti	CIOTI.			18	18°
IN	ACERO INOXIDABLE			70	70°







# PASSUM DOWNLIGHT Ø 245 LED 23W

## 1471



#### **PASSUM DOWNLIGHT**

LA SERIE









