



Luminaria de exterior empotrable para instalación en techo

Adaptado para la instalación en falso techo / Dotado de abrazaderas de fijación para falso techo grosor de 5 a 50 mm / Agujero de falso techo Ø min. 225 mm - Ø max. 226 mm

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED / Ópticas basculantes ±15°

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944) / Equipada de cable de seguridad anticaída

Tornillos de acero inoxidable

Dotada de brida de cierre de aluminio

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

RGBW Versión RGBW

| | |
|---|----------------------------|
| Dimensiones | Ø 245 x H 263 x H2 >300 mm |
| Fuente de luz | LED |
| Potencia | 23 W |
| Fuente de alimentación | 220-240 V 50/60 Hz |
| Flujo luminoso fuente | 3329 lm |
| Flujo luminoso luminaria | 2434 lm |
| Eficiencia luminosa luminaria | 106 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Clase energética LED | E |
| Vida útil LED | L80 B10 86.000 h |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | MacAdam step 3 |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase I |
| Clase de protección IP | IP 65/67 |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 10 (20 joules) |
| Normas | EN 60598-1 +2-2 |
| Peso | 3.7 kg |
| Conformidad | CE UK CA |

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA

a petición:

IN ACERO INOXIDABLE

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 38°

optional optics

18 18°
70 70°



PASSUM DOWNLIGHT

LA SERIE

