



Luminaria de exterior empotrable para instalación en techo  
 Adaptado para la instalación en falso techo / Dotado de abrazaderas de fijación para falso techo grosor de 5 a 50 mm /  
 Agujero de falso techo Ø min. 225 mm - Ø max. 226 mm  
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre  
 Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco  
 Driver incluido  
 Fuente luminosa: unidad LED / Ópticas basculantes ±15°  
 Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944) /  
 Equipada de cable de seguridad anticaída  
 Tornillos de acero inoxidable  
 Dotada de brida de cierre de aluminio  
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable  
 RGBW Versión RGBW

Dimensiones	Ø 245 x H 263 x H2 >300 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	23 W
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	3329 lm
Flujo luminoso luminaria	2434 lm
Eficiencia luminosa luminaria	106 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-2
Peso	3.7 kg
Conformidad	CE UK CA

### CODE OPTIONS

#### ACABADO

AG GRIS ALUMINIO  
 AN ANTRACITA

a petición:

IN ACERO INOXIDABLE

#### TEMP. DE COLOR

27K 2700K  
 3K 3000K  
 4K 4000K

#### ÓPTICA

standard 38°

optional optics

18 18°  
 70 70°



PASSUM DOWNLIGHT

LA SERIE

