


PASSUM DOWNLIGHT Ø 245 LED 23W

1471







Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au plafond

Adapté à l'installation dans des faux-plafonds / Fourni avec clips de fixation pour des faux-plafonds avec des épaisseurs de $5\ \mbox{à}\ 50$ mm / Trou faux-plafond Ø min. 225 mm - Ø max. 226 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : unité LED / Optiques basculantes $\pm 15^{\circ}$

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944) / Fourni avec câble de sécurité

Vis en acier inoxydable

Fourni avec bride de fermeture en aluminium

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

Version dimmable RGBW Version RGBW

Dimensions	Ø 245 x H 263 x H2 >300 mm		
Source lumineuse	LED		
Wattage	23 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	3329 lm		
LUMEN OUTPUT	2434 lm		
Rendement lumineux	106 lm/W		
Color Rendering Index – CRI	80		
Classe energie LED	E		
Classe électrique	Classe I		
Indice de protection IP	IP 65/67		
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-2		
Poids	3.7 kg		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

FINITION		TEMP.	TEMP. DE COULEUR		OPTIQUE	
AG	GRIS ALUMINIUM	27K	2700K	standard	38°	
AN	ANTHRACITE	3K 4K	3000K 4000K	optique optionnelle		
sur de	emande:			18	18°	
IN	ACIER INOXYDABLE			70	70°	









PASSUM DOWNLIGHT Ø 245 LED 23W

1471



PASSUM DOWNLIGHT

LA SÉRIE









