


PASSUM DOWNLIGHT Ø 245 LED 23W

1471







Apparecchio illuminante per esterni da incasso a soffitto

Adatto per l'installazione su controsoffitto / Completo di staffe di fissaggio per controsoffitto spessore da 5 a 50 mm / Foro controsoffitto Ø min. 225 mm - Ø max. 226 mm

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti $\pm 15^{\circ}$

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944) / Completo di cavo di sicurezza anticaduta

Viti in acciaio inox

Completo di flangia di chiusura in alluminio

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

Versione dimmerabile

RGBW Versione RGBW

Dimensioni	Ø 245 x H 263 x H2 >300 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	23 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	3329 lm
LUMEN OUTPUT	2434 lm
Efficienza luminosa apparecchio	106 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	Е
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-2
Peso	3.7 kg
Certificazioni	C€ FR

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE		OTTICA	OTTICA	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K	standard	38°	
AN	ANTRACITE	3K	3000K	. ***		
نمام است		4K	4000K	ottica opzionale		
su richi	esta.			18	18°	
IN	ACCIAO INOX			70	70°	





Goccia Illuminazione srl



PASSUM DOWNLIGHT Ø 245 LED 23W

1471



PASSUM DOWNLIGHT

LA SERIE









