


PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 LED 8W

1472









Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Geeignet für den Einbau in Zwischendecken / Montagebügel für Zwischendecken mit Stärken von 5 bis 50 mm / Bohrung der Zwischendecke Ø min. 115 mm - Ø max. 116 mm

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken ±15°

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944) / Mit

Sicherheitskabel

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

10÷52V Niederspannung RGBW RGBW-Version

Dimensions	Ø 125 x H 109 x H2 >130 mm		
Lichtquelle	LED		
Wattage	8 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	951 lm		
LUMEN OUTPUT	636 lm		
Leuchten-Lichtausbeute	80 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
LED-Energieeffizienzklasse	E		
Elektrische Schutzklasse	Klasse I		
Schutzart IP	IP 65/67		
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-2		
Gewicht	0.8 kg		
Certifications	(€ CK		

CODE OPTIONS

FINISHING		FARBTEMPERATUR		OPTIK	
AG	ALUMINIUMGRAU	27K	2700K	standard	38
AN	ANTHRAZIT	3K	3000K	optional optics	
auf Anfrage:		4K	4000K		18
IN	EDELSTAHL			18 90	9(







38°

18°

90°



PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 LED 8W

1472



DATA SHEET

03/12/2025

2/2

PASSUM DOWNLIGHT

DIE SERIE









