



Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Geeignet für den Einbau in Zwischendecken / Montagebügel für Zwischendecken mit Stärken von 5 bis 50 mm / Bohrung der Zwischendecke Ø min. 115 mm - Ø max. 116 mm

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken ±15°

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinders separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944) / Mit Sicherheitskabel

Edelstahlschrauben

Aluminium-Verschlussflansch inbegriffen

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

10÷52V Niederspannung

RGBW RGBW-Version

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Abmessungen                           | Ø 125 x H 109 x H2 >130 mm |
| Lichtquelle                           | LED                        |
| Wattleistung                          | 8 W                        |
| Stromversorgung                       | 220-240 V   50/60 Hz       |
| Lichtquellenlichtstrom                | 951 lm                     |
| Leuchten-Lichtstrom                   | 636 lm                     |
| Leuchten-Lichtausbeute                | 80 lm/W                    |
| Color Rendering Index – CRI           | 80                         |
| LED-Energieeffizienzklasse            | E                          |
| LED Lebensdauer                       | L80 B10 86.000 h           |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | MacAdam step 3             |
| Elektrische Schutzklasse              | Klasse I                   |
| Schutzart IP                          | IP 65/67                   |
| Mechanische Schlagfestigkeit          | IK 10 (20 joules)          |
| Normen                                | EN 60598-1 +2-2            |
| Gewicht                               | 0.8 kg                     |
| Konformität                           | CE UK CA                   |

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**AN** ANTHRAZIT

auf Anfrage:

**IN** EDELSTAHL

### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIK

**standard** 38°

optional optics

**18** 18°  
**90** 90°



PASSUM DOWNLIGHT

DIE SERIE

