


PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 LED 8W

1472









Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au plafond

Adapté à l'installation dans des faux-plafonds / Fourni avec clips de fixation pour des faux-plafonds avec des épaisseurs de 5 à 50 mm / Trou faux-plafond Ø min. 115 mm - Ø max. 116 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : unité LED / Optiques basculantes ±15°

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944) / Fourni avec câble de sécurité

Vis en acier inoxydable

Fourni avec bride de fermeture en aluminium

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

Basse tension 10÷52V

RGBW Version RGBW

| Dimensions | Ø 125 x H 109 x H2 >130 mm | | |
|-----------------------------|----------------------------|--|--|
| Source lumineuse | LED | | |
| Wattage | 8 W | | |
| Voltage/Frequency | 220-240 V 50/60 Hz | | |
| Light output source | 951 lm | | |
| LUMEN OUTPUT | 636 lm | | |
| Rendement lumineux | 80 lm/W | | |
| Color Rendering Index - CRI | 80 | | |
| Classe energie LED | Е | | |
| Classe électrique | Classe I | | |
| Indice de protection IP | IP 65/67 | | |
| Résistance mécanique | IK 10 (20 joules) | | |
| Norms | EN 60598-1 +2-2 | | |
| Poids | 0.8 kg | | |
| Certifications | C€ F | | |

CODE OPTIONS

| FINITION | | TEMP. | TEMP. DE COULEUR | | OPTIQUE | |
|----------|------------------------------|-----------|------------------|---------------------|---------|--|
| AG AN | GRIS ALUMINIUM ANTHRACITE | 27K 3K | 2700K 3000K | standard | 38° | |
| | mande: | 4K | 4000K | optique optionnelle | | |
| IN | ACIER INOXYDABLE | | | 18 90 | 90° | |







PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 LED 8W

1472



PASSUM DOWNLIGHT

LA SÉRIE









