


PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 LFD 8W

1472









Apparecchio illuminante per esterni da incasso a soffitto

Adatto per l'installazione su controsoffitto / Completo di staffe di fissaggio per controsoffitto spessore da 5 a 50 mm / Foro controsoffitto Ø min. 115 mm - Ø max. 116 mm

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti $\pm 15^{\circ}$

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944) / Completo di cavo di sicurezza anticaduta

Viti in acciaio inox

Completo di flangia di chiusura in alluminio

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

Bassa tensione 10÷52V

RGBW Versione RGBW

Dimensioni	Ø 125 x H 109 x H2 >130 mm		
Sorgente luminosa	LED		
Potenza	8 W		
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	951 lm		
LUMEN OUTPUT	636 lm		
Efficienza luminosa apparecchio	80 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energetica LED	Е		
Classe di isolamento elettrico	Classe I		
Grado di protezione IP	IP 65/67		
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)		
Conformità	EN 60598-1 +2-2		
Peso	0.8 kg		
Certificazioni	C€ FK		

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE		OTTICA	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K	standard	38°
AN	ANTRACITE	3K 4K	3000K 4000K	ottica opzionale	
su ric	hiesta:	410	400010	18	18°
IN	ACCIAO INOX			90	90°









PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 LED 8W

1472



LA SERIE









