

**PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 LED 8W****1472**

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a soffitto

Adatto per l'installazione su controsoffitto / Staffe di fissaggio in dotazione per controsoffitto di spessore da 5 a 50 mm / Foro controsoffitto Ø min. 115 mm - Ø max. 116 mm

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti ±15°

Fornito con 0,5 m di cavo interrabilo H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944) / Completo di cavo di sicurezza anticaduta

Viti in acciaio inox

Completo di flangia di chiusura in alluminio

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

Bassa tensione 10÷52V

RGBW Versione RGBW

## Dimensioni

**Ø 125 x H 109 x H2 >130 mm**

Sorgente luminosa

**LED**

Potenza

**8 W**

Alimentazione

**220-240 V | 50/60 Hz**

Flusso luminoso sorgente

**951 lm**

Flusso luminoso apparecchio

**636 lm**

Efficienza luminosa apparecchio

**80 lm/W**

Color Rendering Index – CRI

**80**

Classe energetica LED

**E**

Durata vita LED

**L80 B10 86.000 h**

Deviazione standard della corrispondenza colore

**MacAdam step 3**

Classe di isolamento elettrico

**Classe I**

Grado di protezione IP

**IP 65/67**

Grado di resistenza agli impatti

**IK 10 (20 joules)**

Norme

**EN 60598-1 +2-2**

Peso

**0.8 kg**

Conformità

**CE UK CA****OPZIONI CODICE****FINITURA**

<b>AG</b>	GRIGIO ALLUMINIO
<b>AN</b>	ANTRACITE

su richiesta:

<b>IN</b>	ACCIAIO INOX
-----------	--------------

**TEMP. COLORE**

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

**OTTICA**

<b>standard</b>	38°
ottica opzionale	
<b>18</b>	18°
<b>90</b>	90°



**PASSUM DOWNLIGHT**

**LA SERIE**

