



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a soffitto
Adatto per l'installazione su controsoffitto / Staffe di fissaggio in dotazione per controsoffitto di spessore da 5 a 50 mm / Foro controsoffitto Ø min. 115 mm - Ø max. 116 mm

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti ±15°

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944) / Completo di cavo di sicurezza anticaduta

Viti in acciaio inox

Completo di flangia di chiusura in alluminio

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

Bassa tensione 10÷52V

RGBW Versione RGBW

| | |
|---|----------------------------|
| Dimensioni | Ø 125 x H 109 x H2 >130 mm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Potenza | 8 W |
| Alimentazione | 220-240 V 50/60 Hz |
| Flusso luminoso sorgente | 951 lm |
| Flusso luminoso apparecchio | 636 lm |
| Efficienza luminosa apparecchio | 80 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe energetica LED | E |
| Durata vita LED | L80 B10 86.000 h |
| Deviazione standard della corrispondenza colore | MacAdam step 3 |
| Classe di isolamento elettrico | Classe I |
| Grado di protezione IP | IP 65/67 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 10 (20 joules) |
| Norme | EN 60598-1 +2-2 |
| Peso | 0.8 kg |
| Conformità | CE UK CA |

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE

su richiesta:

IN ACCIAIO INOX

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 38°

ottica opzionale

18 18°
90 90°



PASSUM DOWNLIGHT

LA SERIE

