



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a soffitto  
Adatto per l'installazione su controsoffitto / Staffe di fissaggio in dotazione per controsoffitto di spessore da 5 a 50 mm / Foro controsoffitto Ø min. 115 mm - Ø max. 116 mm

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti ±15°

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944) / Completo di cavo di sicurezza anticaduta

Viti in acciaio inox

Completo di flangia di chiusura in alluminio

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

Bassa tensione 10÷52V

RGBW Versione RGBW

Dimensioni	Ø 125 x H 109 x H2 >130 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Alimentazione	220-240 V   50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	951 lm
Flusso luminoso apparecchio	636 lm
Efficienza luminosa apparecchio	80 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-2
Peso	0.8 kg
Conformità	CE UK CA

## OPZIONI CODICE

### FINITURA

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**AN** ANTRACITE

su richiesta:

**IN** ACCIAIO INOX

### TEMP. COLORE

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OTTICA

**standard** 38°

ottica opzionale

**18** 18°  
**90** 90°



PASSUM DOWNLIGHT

LA SERIE

