


# PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 GU10 5W

## 1473









Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Geeignet für den Einbau in Zwischendecken / Montagebügel für Zwischendecken mit Stärken von 5 bis 50 mm / Bohrung der Zwischendecke Ø min. 115 mm - Ø max. 116 mm

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Treiber nicht erforderlich

Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel geliefert / Schwenkbare Optik  $\pm 8^\circ$ 

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944) / Mit Sicherheitskabel

Edelstahlschrauben

Aluminium-Verschlussflansch inbegriffen

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Dimensions	Ø 125 x H 109 x H2 >130 mm
Lichtquelle	GU10
Extra info W	L < 57 mm
Wattage	5 W
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-2
Gewicht	0.7 kg
Certifications	C€ FR

#### **CODE OPTIONS**

### FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU AN ANTHRAZIT

auf Anfrage:

IN EDELSTAHL









# PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 GU10 5W

## 1473



#### **PASSUM DOWNLIGHT**

DIE SERIE









