


## PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 GU10 5W

### 1473









Luminaria de exterior empotrable para instalación en techo

Adaptado para la instalación en falso techo / Dotado de abrazaderas de fijación para falso techo grosor de 5 a 50 mm / Agujero de falso techo Ø min. 115 mm - Ø max. 116 mm

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver no necesario

Luminaria suministrada sin fuente luminosa / Óptica basculante ±8°

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944) / Equipada de cable de seguridad anticaída

Tornillos de acero inoxidable

Dotada de brida de cierre de aluminio

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Dimensions	Ø 125 x H 109 x H2 >130 mm
Fuente de luz	GU10
Extra info W	L < 57 mm
Wattage	5 W
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-2
Peso	0.7 kg
Certifications	C€ FR

### **CODE OPTIONS**

#### ACABADO

**GRIS ALUMINIO** ΔG AN ANTRACITA

a petición:

ACERO INOXIDABLE IN







Goccia Illuminazione srl



# PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 GU10 5W

## 1473



#### **PASSUM DOWNLIGHT**

LA SERIE









