



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au plafond

Adapté à l'installation dans des faux-plafonds / Fourni avec clips de fixation pour des faux-plafonds avec des épaisseurs de 5 à 50 mm / Trou faux-plafond Ø min. 115 mm - Ø max. 116 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanç

Driver pas nécessaire

Luminaire fourni sans source lumineuse / Optique basculante ±8°

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944) / Fourni avec câble de sécurité

Vis en acier inoxydable

Fourni avec bride de fermeture en aluminium

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Dimensions

Ø 125 x H 109 x H2 >130 mm

Source lumineuse

GU10

Info source lumineuse

L < 57 mm

Puissance

5 W

Alimentation

220-240 V | 50/60 Hz

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 65/67

Résistance mécanique

IK 10 (20 joules)

Normes

EN 60598-1 +2-2

Poids

0.7 kg

Conformité

CE UK

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE

sur demande:

IN ACIER INOXYDABLE



PASSUM DOWNLIGHT

LA SÉRIE

