


PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 GU10 5W

1473









Apparecchio illuminante per esterni da incasso a soffitto

Adatto per l'installazione su controsoffitto / Completo di staffe di fissaggio per controsoffitto spessore da 5 a 50 mm / Foro controsoffitto Ø min. 115 mm - Ø max. 116 mm

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver non necessario

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa / Ottica basculante $\pm 8^{\circ}$

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944) / Completo di cavo di sicurezza anticaduta

Viti in acciaio inox

Completo di flangia di chiusura in alluminio

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Dimensioni	Ø 125 x H 109 x H2 >130 mm
Sorgente luminosa	GU10
Extra info W	L < 57 mm
Potenza	5 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-2
Peso	0.7 kg
Certificazioni	C€ FR

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE

su richiesta:

IN ACCIAO INOX









PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 GU10 5W

1473



PASSUM DOWNLIGHT

LA SERIE









