

PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 GU10 5W**1473**

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a soffitto

Adatto per l'installazione su controsoffitto / Staffe di fissaggio in dotazione per controsoffitto di spessore da 5 a 50 mm / Foro controsoffitto Ø min. 115 mm - Ø max. 116 mm

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver non necessario

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa / Ottica basculante ±8°

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944) / Completo di cavo di sicurezza anticaduta

Viti in acciaio inox

Completo di flangia di chiusura in alluminio

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni**Ø 125 x H 109 x H2 >130 mm**

Sorgente luminosa

GU10

Info sorgente luminosa

L < 57 mm

Potenza

5 W

Alimentazione

220-240 V | 50/60 Hz

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 65/67

Grado di resistenza agli impatti

IK 10 (20 joules)

Norme

EN 60598-1 +2-2

Peso

0.7 kg

Conformità

CE UKCA**OPZIONI CODICE****FINITURA**

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE

su richiesta:

IN ACCIAO INOX



PASSUM DOWNLIGHT

LA SERIE

