


PASSUM DOWNLIGHT Ø 180 LFD 11W

1474









Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Geeignet für den Einbau in Zwischendecken / Montagebügel für Zwischendecken mit Stärken von 5 bis 50 mm / Bohrung der Zwischendecke Ø min. 164 mm - Ø max. 165 mm

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken ±15°

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944) / Mit

Sicherheitskabel

Edelstahlschrauben

Aluminium-Verschlussflansch inbegriffen

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

RGBW RGBW-Version

Dimensions	Ø 180 x H 125 x H2 >150 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	11 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1405 lm
LUMEN OUTPUT	1060 lm
Leuchten-Lichtausbeute	96 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-2
Gewicht	1.8 kg
Certifications	(

CODE OPTIONS

FINISHING		FARB ⁻	FARBTEMPERATUR		OPTIK	
AG AN	ALUMINIUMGRAU ANTHRAZIT	27K 3K	2700K 3000K	standard	38°	
	nfrage:	4K	4000K	optional optics		
IN	EDELSTAHL			90	90°	



PASSUM DOWNLIGHT Ø 180 LED 11W

1474



PASSUM DOWNLIGHT

DIE SERIE





