


PASSUM DOWNLIGHT Ø 180 LFD 11W

1474









Apparecchio illuminante per esterni da incasso a soffitto

Adatto per l'installazione su controsoffitto / Completo di staffe di fissaggio per controsoffitto spessore da 5 a 50 mm / Foro controsoffitto Ø min. 164 mm - Ø max. 165 mm

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti $\pm 15^{\circ}$

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944) / Completo di cavo di sicurezza anticaduta

Viti in acciaio inox

Completo di flangia di chiusura in alluminio

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

RGBW Versione RGBW

Dimensioni	Ø 180 x H 125 x H2 >150 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	11 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1405 lm
LUMEN OUTPUT	1060 lm
Efficienza luminosa apparecchio	96 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-2
Peso	1.8 kg
Certificazioni	C€ F

OPZIONI CODICE

FINIT	URA	TEMP	COLORE	OTTICA	
AG AN	GRIGIO ALLUMINIO ANTRACITE	27K 3K	2700K 3000K	standard	38°
su richiesta:		4K	4000K	ottica opzionale	
IN	ACCIAO INOX			18 90	18° 90°







Goccia Illuminazione srl



PASSUM DOWNLIGHT Ø 180 LED 11W

1474



PASSUM DOWNLIGHT

LA SERIE









