



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a soffitto
Adatto per l'installazione su controsoffitto / Staffe di fissaggio in dotazione per controsoffitto di spessore da 5 a 50 mm / Foro controsoffitto Ø min. 164 mm - Ø max. 165 mm

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti ±15°

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944) / Completo di cavo di sicurezza anticaduta

Viti in acciaio inox

Completo di flangia di chiusura in alluminio

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

RGBW Versione RGBW

Dimensioni	Ø 180 x H 125 x H2 >150 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	11 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1405 lm
Flusso luminoso apparecchio	1060 lm
Efficienza luminosa apparecchio	96 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-2
Peso	1.8 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE

su richiesta:

IN ACCIAIO INOX

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 38°

ottica opzionale

18 18°
90 90°



PASSUM DOWNLIGHT

LA SERIE

