


PASSUM DOWNLIGHT Ø 180 LED 16W**1475**

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au plafond

Adapté à l'installation dans des faux-plafonds / Fourni avec clips de fixation pour des faux-plafonds avec des épaisseurs de 5 à 50 mm / Trou faux-plafond Ø min. 164 mm - Ø max. 165 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablancl

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED / Optiques basculantes ±15°

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944) / Fourni avec câble de sécurité

Vis en acier inoxydable

Fourni avec bride de fermeture en aluminium

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

RGBW Version RGBW

Dimensions

Ø 180 x H 125 x H2 >150 mm

Source lumineuse

LED

Puissance

16 W

Alimentation

220-240 V | 50/60 Hz

Flux lumineux source

2643 lm

Flux lumineux appareil

1819 lm

Rendement lumineux

114 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe énergétique LED

E

Durée de vie LED

L80 B10 86.000 h

Déviation standard de la correspondance chromatique

MacAdam step 3

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 65/67

Résistance mécanique

IK 10 (20 joules)

Normes

EN 60598-1 +2-2

Poids

1.8 kg

Conformité

CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE

sur demande:

IN ACIER INOXYDABLE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 38°
 optique optionnelle

18 18°
90 90°



PASSUM DOWNLIGHT

LA SÉRIE

