


PASSUM DOWNLIGHT Ø 180 LED 16W

1475









Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au plafond

Adapté à l'installation dans des faux-plafonds / Fourni avec clips de fixation pour des faux-plafonds avec des épaisseurs de 5 à 50 mm / Trou faux-plafond Ø min. 164 mm - Ø max. 165 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : unité LED / Optiques basculantes $\pm 15^{\circ}$

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944) / Fourni avec câble de sécurité

Vis en acier inoxydable

Fourni avec bride de fermeture en aluminium

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

RGBW Version RGBW

Dimensions	Ø 180 x H 125 x H2 >150 mm		
Source lumineuse	LED		
Wattage	16 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	2643 lm		
LUMEN OUTPUT	1819 lm		
Rendement lumineux	114 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energie LED	E		
Classe électrique	Classe I		
Indice de protection IP	IP 65/67		
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-2		
Poids	1.8 kg		
Certifications	C€ F¥		

CODE OPTIONS

FINITION		TEMP.	TEMP. DE COULEUR		OPTIQUE	
AG AN	GRIS ALUMINIUM ANTHRACITE	27K 3K	2700K 3000K	standard optique opti	38° onnelle	
sur demande:		4K	4000K	18	18°	
IN	ACIER INOXYDABLE			90	90°	









PASSUM DOWNLIGHT Ø 180 LED 16W

1475



PASSUM DOWNLIGHT

LA SÉRIE









