



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a soffitto

Adatto per l'installazione su controsoffitto / Staffe di fissaggio in dotazione per controsoffitto di spessore da 5 a 50 mm / Foro controsoffitto Ø min. 164 mm - Ø max. 165 mm

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti ±15°

Fornito con 0,5 m di cavo interrabilo H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944) / Completo di cavo di sicurezza anticaduta

Viti in acciaio inox

Completo di flangia di chiusura in alluminio

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

RGBW Versione RGBW

Dimensioni

**Ø 180 x H 125 x H2
>150 mm**

Sorgente luminosa

LED

Potenza

16 W

Alimentazione

220-240 V | 50/60 Hz

Flusso luminoso sorgente

2643 lm

Flusso luminoso apparecchio

1819 lm

Efficienza luminosa apparecchio

114 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energetica LED

E

Durata vita LED

L80 B10 86.000 h

Deviazione standard della corrispondenza colore

MacAdam step 3

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 65/67

Grado di resistenza agli impatti

IK 10 (20 joules)

Norme

EN 60598-1 +2-2

Peso

1.8 kg

Conformità

CE UK CA

OPZIONI CODICE

INITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE

su richiesta:

IN ACCIAIO INOX

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 38°

ottica opzionale

18 18°
90 90°



PASSUM DOWNLIGHT

LA SERIE

