


PASSUM DOWNLIGHT Ø 180 LFD 16W

1475









Apparecchio illuminante per esterni da incasso a soffitto

Adatto per l'installazione su controsoffitto / Completo di staffe di fissaggio per controsoffitto spessore da 5 a 50 mm / Foro controsoffitto Ø min. 164 mm - Ø max. 165 mm

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti $\pm 15^{\circ}$

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944) / Completo di cavo di sicurezza anticaduta

Viti in acciaio inox

Completo di flangia di chiusura in alluminio

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

RGBW Versione RGBW

Dimensioni	Ø 180 x H 125 x H2 >150 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	16 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	2643 lm
LUMEN OUTPUT	1819 lm
Efficienza luminosa apparecchio	114 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	E
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-2
Peso	1.8 kg
Certificazioni	C€ FR

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE		OTTICA	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K	standard	38
AN	ANTRACITE	3K 4K	3000K 4000K	ottica opzionale	
SU rici	hiesta:			18	18
IN	ACCIAO INOX			90	90



PASSUM DOWNLIGHT Ø 180 LED 16W

1475



PASSUM DOWNLIGHT

LA SERIE





