


PASSUM DOWNLIGHT Ø 245 LED 29.5W

1476







Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Geeignet für den Einbau in Zwischendecken / Montagebügel für Zwischendecken mit Stärken von 5 bis 50 mm / Bohrung der Zwischendecke Ø min. 225 mm - Ø max. 226 mm

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken ±25°

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944) / Mit Sicherheitskabel

sicherneitskabei

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und

Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare VersionRGBW RGBW-Version

Dimensions	Ø 245 x H 263 x H2 >300 mm
Lichtquelle	LED
Multiple Sources	3x
Wattage	29.5 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	4215 lm
LUMEN OUTPUT	3180 lm
Leuchten-Lichtausbeute	108 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-2
Gewicht	3.7 kg
Certifications	C€ EK

CODE OPTIONS

FINISHING		FARBTEMPERATUR		OPTIK	
AG	ALUMINIUMGRAU	27K	2700K	standard	38
AN	ANTHRAZIT	3K	3000K	optional optics	
auf A	nfrage:	4K	4000K		
aui A	illiage.			18	18
IN	EDELSTAHL			90	90









PASSUM DOWNLIGHT Ø 245 LED 29.5W

1476



DIE SERIE









