



Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Geeignet für den Einbau in Zwischendecken / Montagebügel für Zwischendecken mit Stärken von 5 bis 50 mm / Bohrung der Zwischendecke Ø min. 225 mm - Ø max. 226 mm

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken ±25°

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinders separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944) / Mit Sicherheitskabel

Edelstahlschrauben

Aluminium-Verschlussflansch inbegriffen

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

RGBW RGBW-Version

Abmessungen	Ø 245 x H 263 x H2 >300 mm
Lichtquelle	LED
Mehrere Quellen	3x
Wattleistung	29.5 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	4215 lm
Leuchten-Lichtstrom	3180 lm
Leuchten-Lichtausbeute	108 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-2
Gewicht	3.7 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU

AN ANTHRAZIT

auf Anfrage:

FARBTEMPERATUR

27K 2700K

3K 3000K

4K 4000K

OPTIK

standard 38°

optional optics

18 18°



IN EDELSTAHL

90

90°



PASSUM DOWNLIGHT

DIE SERIE

