



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au plafond  
Adapté à l'installation dans des faux-plafonds / Fourni avec clips de fixation pour des faux-plafonds avec des épaisseurs de 5 à 50 mm / Trou faux-plafond Ø min. 225 mm - Ø max. 226 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED / Optiques basculantes ±25°

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944) / Fourni avec câble de sécurité

Vis en acier inoxydable

Fourni avec bride de fermeture en aluminium

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

RGBW Version RGBW

Dimensions	Ø 245 x H 263 x H2 >300 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	3x
Puissance	29.5 W
Alimentation	220-240 V   50/60 Hz
Flux lumineux source	4215 lm
Flux lumineux appareil	3180 lm
Rendement lumineux	108 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviat. standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-2
Poids	3.7 kg
Conformité	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINITION

AG GRIS ALUMINIUM

AN ANTHRACITE

sur demande:

### TEMP. DE COULEUR

27K 2700K

3K 3000K

4K 4000K

### OPTIQUE

standard 38°

optique optionnelle

18 18°



**IN** ACIER INOXYDABLE

**90**

**90°**



PASSUM DOWNLIGHT

LA SÉRIE

