



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au plafond

Adapté à l'installation dans des faux-plafonds / Fourni avec clips de fixation pour des faux-plafonds avec des épaisseurs de 5 à 50 mm / Trou faux-plafond Ø min. 225 mm - Ø max. 226 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED / Optiques basculantes ±25°

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944) / Fourni avec câble de sécurité

Vis en acier inoxydable

Fourni avec bride de fermeture en aluminium

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

RGBW Version RGBW

Dimensions	Ø 245 x H 263 x H2 >300 mm
Source lumineuse	LED
Multiple Sources	3x
Wattage	29.5 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	4215 lm
LUMEN OUTPUT	3180 lm
Rendement lumineux	108 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-2
Poids	3.7 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM

AN ANTHRACITE

sur demande:

IN ACIER INOXYDABLE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K

3K 3000K

4K 4000K

OPTIQUE

standard 38°

optique optionnelle

18 18°

90 90°



PASSUM DOWNLIGHT

LA SÉRIE

