



Luminaria de exterior empotrable para instalación en techo

Adaptado para la instalación en falso techo / Dotado de abrazaderas de fijación para falso techo grosor de 5 a 50 mm / Agujero de falso techo Ø min. 225 mm - Ø max. 226 mm

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Luminaria suministrada sin fuente luminosa / Óptica basculante  $\pm 25^\circ$

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944) / Equipada de cable de seguridad anticaída

Tornillos de acero inoxidable

Dotada de brida de cierre de aluminio

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones	<b>Ø 245 x H 263 x H2 &gt;300 mm</b>
Fuente de luz	<b>E27</b>
Info fuente de luz	<b>L &lt; 195 mm</b>
Potencia	<b>30 W</b>
Fuente de alimentación	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase I</b>
Clase de protección IP	<b>IP 65/67</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Normas	<b>EN 60598-1 +2-2</b>
Peso	<b>3.2 kg</b>
Conformidad	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO  
**AN** ANTRACITA

a petición:

**IN** ACERO INOXIDABLE



PASSUM DOWNLIGHT

LA SERIE

