



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au plafond

Adapté à l'installation dans des faux-plafonds / Fourni avec clips de fixation pour des faux-plafonds avec des épaisseurs de 5 à 50 mm / Trou faux-plafond Ø min. 225 mm - Ø max. 226 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Luminaire fourni sans source lumineuse / Optique basculante  $\pm 25^\circ$

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944) / Fourni avec câble de sécurité

Vis en acier inoxydable

Fourni avec bride de fermeture en aluminium

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Dimensions	<b>Ø 245 x H 263 x H2 &gt;300 mm</b>
Source lumineuse	<b>E27</b>
Info source lumineuse	<b>L &lt; 195 mm</b>
Puissance	<b>30 W</b>
Alimentation	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Classe électrique	<b>Classe I</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65/67</b>
Résistance mécanique	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-2</b>
Poids	<b>3.2 kg</b>
Conformité	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE

sur demande:

**IN** ACIER INOXYDABLE



PASSUM DOWNLIGHT

LA SÉRIE

