



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a soffitto

Adatto per l'installazione su controsoffitto / Staffe di fissaggio in dotazione per controsoffitto spessore da 5 a 50 mm / Foro controsoffitto Ø min. 225 mm - Ø max. 226 mm

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa / Ottica basculante $\pm 25^\circ$

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944) / Completo di cavo di sicurezza anticaduta

Viti in acciaio inox

Completo di flangia di chiusura in alluminio

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	Ø 245 x H 263 x H2 >300 mm
Sorgente luminosa	E27
Info sorgente luminosa	L < 195 mm
Potenza	30 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-2
Peso	3.2 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE

su richiesta:

IN ACCIAIO INOX

PASSUM DOWNLIGHT Ø 245 E27 30W 1478



PASSUM DOWNLIGHT

LA SERIE

