


PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 ultraflat LED 8W 1479









Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Geeignet für den Einbau in Zwischendecken / Montagebügel für Zwischendecken mit Stärken von 5 bis 50 mm / Bohrung der Zwischendecke Ø min. 115 mm - Ø max. 116 mm

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes opales gehärtetes Glas

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern / Feste Optik

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944) / Mit Sicherheitskabel

Edelstahlschrauben

Aluminium-Verschlussflansch inbegriffen

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode): **24V** 24V-Niederspannung

Dimensions	Ø 125 x H 55 x H2 >85 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	800 lm
LUMEN OUTPUT	347 lm
Leuchten-Lichtausbeute	43 lm/W
Color Rendering Index - CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	F (3000K), F (4000K), G (2700K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-2
Gewicht	0.6 kg
Certifications	C€ FR

CODE OPTIONS

FINISHING FARBTEMPERATUR

 AG
 ALUMINIUMGRAU
 27K
 2700K

 AN
 ANTHRAZIT
 3K
 3000K

 auf Anfrage:
 4K
 4000K

IN EDELSTAHL









PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 ultraflat LED 8W 1479



PASSUM DOWNLIGHT

DIE SERIE









