


## PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 ultraflat LED 8W 1479









Luminaria de exterior empotrable para instalación en techo

Adaptado para la instalación en falso techo / Dotado de abrazaderas de fijación para falso techo grosor de 5 a 50 mm / Agujero de falso techo Ø min. 115 mm - Ø max. 116 mm

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase / Óptica fija

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944) / Equipada de cable de seguridad anticaída

Tornillos de acero inoxidable

Dotada de brida de cierre de aluminio

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

Dimensions	Ø 125 x H 55 x H2 >85 mm
Fuente de luz	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz
Light output source	800 lm
LUMEN OUTPUT	347 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	43 lm/W
Color Rendering Index - CRI	≥80
Clase energética LED	F (3000K), F (4000K), G (2700K)
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-2
Peso	0.6 kg
Certifications	C€ FK

## **CODE OPTIONS**

ACABADO TEMP. DE COLOR

AG **GRIS ALUMINIO** 27K 2700K AN ANTRACITA 3K 3000K 4K 4000K a petición:

ACERO INOXIDABLE IN







Goccia Illuminazione srl



## PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 ultraflat LED 8W 1479



## **PASSUM DOWNLIGHT**

LA SERIE









