



Luminaria de exterior empotrable para instalación en techo

Adaptado para la instalación en falso techo / Dotado de abrazaderas de fijación para falso techo grosor de 5 a 50 mm / Agujero de falso techo Ø min. 115 mm - Ø max. 116 mm

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase / Óptica fija

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944) / Equipada de cable de seguridad anticaída

Tornillos de acero inoxidable

Dotada de brida de cierre de aluminio

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

Dimensiones	Ø 125 x H 55 x H2 >85 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	8 W
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	835 lm
Flujo luminoso luminaria	347 lm
Eficiencia luminosa luminaria	43 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	F (3000K), F (4000K), G (2700K)
Vida útil LED	L70 B10 45.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-2
Peso	0.6 kg
Conformidad	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO  
**AN** ANTRACITA

a petición:

**IN** ACERO INOXIDABLE

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K



PASSUM DOWNLIGHT

LA SERIE

