


PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 ultraflat LED 8W 1479









Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au plafond

Adapté à l'installation dans des faux-plafonds / Fourni avec clips de fixation pour des faux-plafonds avec des épaisseurs de 5 à 50 mm / Trou faux-plafond Ø min. 115 mm - Ø max. 116 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

Source lumineuse: module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase / Optique fixe

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944) / Fourni avec câble de sécurité

Vis en acier inoxydable

Fourni avec bride de fermeture en aluminium

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

Dimensions	Ø 125 x H 55 x H2 >85 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	800 lm
LUMEN OUTPUT	347 lm
Rendement lumineux	43 lm/W
Color Rendering Index - CRI	≥80
Classe energie LED	F (3000K), F (4000K), G (2700K)
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-2
Poids	0.6 kg
Certifications	C€ FR

CODE OPTIONS

FINITION TEMP. DE COULEUR

 AG
 GRIS ALUMINIUM
 27K
 2700K

 AN
 ANTHRACITE
 3K
 3000K

 sur demande:
 4K
 4000K

IN ACIER INOXYDABLE







Goccia Illuminazione srl



PASSUM DOWNLIGHT Ø 125 ultraflat LED 8W 1479



PASSUM DOWNLIGHT

LA SÉRIE









