



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a soffitto

Adatto per l'installazione su controsoffitto / Staffe di fissaggio in dotazione per controsoffitto di spessore da 5 a 50 mm / Foro controsoffitto Ø min. 115 mm - Ø max. 116 mm

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase / Ottica fissa

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944) / Completo di cavo di sicurezza anticaduta

Viti in acciaio inox

Completo di flangia di chiusura in alluminio

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni

Ø 125 x H 55 x H2 >85 mm

Sorgente luminosa

LED

Potenza

8 W

Alimentazione

220-240 V | 50/60 Hz

Flusso luminoso sorgente

835 lm

Flusso luminoso apparecchio

347 lm

Efficienza luminosa apparecchio

43 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

Classe energetica LED

F (3000K), F (4000K), G (2700K)

Durata vita LED

L70 B10 45.000 h

Deviazione standard della corrispondenza colore

MacAdam step 3

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 65/67

Grado di resistenza agli impatti

IK 10 (20 joules)

Norme

EN 60598-1 +2-2

Peso

0.6 kg

Conformità

CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE

su richiesta:

IN ACCIAIO INOX

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K



PASSUM DOWNLIGHT

LA SERIE

