

Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 3.500 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für befahrbare Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: 3 LEDs RGBW und die Vorrichtung zum Empfang des Signals DMX Standard 512 vom Signalsender Art. 1181 oder von anderer kompatiblen Steuereinheit / Die enthaltene Lichtquelle ist für den Einsatz in Anwendungen bestimmt, die hochwertiges farbiges Licht erfordern

Schwenkbare Optiken $\pm 25^\circ$

Zwei 0,5 m Kabel mitgeliefert: Signal + 230V Stromversorgung

An jede Steuereinheit können bis zu 32 Leuchten angeschlossen werden

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
Mehrkanaleinstellung

Abmessungen	Ø 218 x H 266 mm
Lichtquelle	LED RGBW
Lichtquelleninfo	max
Wattleistung	32 W
Stromversorgung	100-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	990 lm
Leuchten-Lichtstrom	690 lm
Leuchten-Lichtausbeute	22 lm/W
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	3.3 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

OPTIK



standard 30°

optional optics


10 10°

54 54°

KOMPONENTEN



ZUBEHÖR



RGBW DIE SERIE

