

Luminaria de exterior empotrable para instalación en el suelo

Carga máx. 3.500 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso transitable con vehículos)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: 3 LED RGBW y aparato para recibir señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible / La fuente luminosa contenida está diseñada para usarse en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad

Ópticas basculantes $\pm 25^\circ$

Se suministra con dos cables de 0,5 m: señal + alimentación 230V

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):
Ajuste multicanal

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Dimensiones | Ø 218 x H 266 mm |
| Fuente de luz | LED RGBW |
| Info fuente de luz | max |
| Potencia | 32 W |
| Fuente de alimentación | 100-240 V 50/60 Hz |
| Flujo luminoso fuente | 990 lm |
| Flujo luminoso luminaria | 690 lm |
| Eficiencia luminosa luminaria | 22 lm/W |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase I |
| Clase de protección IP | IP 65/67 |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 10 (20 joules) |
| Normas | EN 60598-1 +2-13 |
| Peso | 3.3 kg |
| Conformidad | CE UK CA |

CODE OPTIONS

ÓPTICA


standard 30°

optional optics

10 10°

54 54°

COMPONENTES



ACCESORIOS



RGBW LA SERIE

