

Luminaria de exterior empotrable para instalación en el suelo

Carga máx. 3.500 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso de paso)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: 3 LED RGBW y aparato para recibir señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible / La fuente luminosa contenida está diseñada para usarse en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad

Ópticas basculantes ±25°

Se suministra con dos cables de 0,5 m: señal + alimentación 230V

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

Ajuste multicanal

Dimensions

Ø 218 x H 266 mm

Fuente de luz	LED RGBW
Extra info W	max
Wattage	32 W
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz
Light output source	990 lm
LUMEN OUTPUT	690 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	22 lm/W
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Peso	3.3 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

ÓPTICA

standard 30°

optional optics


10 10°
54 54°



COMPONENTES



ACCESORIOS



RGBW

LA SERIE

