



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol  
Charge maximale de 3.500 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones carrossables)  
Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre  
Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver intégré

Source lumineuse : 3 LEDs RGBW et un dispositif pour recevoir le signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible / La source lumineuse contenue est destinée à être utilisée dans des applications nécessitant une lumière colorée de haute qualité

Optiques basculantes  $\pm 25^\circ$

Fourni avec deux câbles de 0,5 m : signal + alimentation 230V

Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

Réglage multicanal

Dimensions	<b>Ø 218 x H 266 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED RGBW</b>
Info source lumineuse	<b>max</b>
Puissance	<b>32 W</b>
Alimentation	<b>100-240 V   50/60 Hz</b>
Flux lumineux source	<b>990 lm</b>
Flux lumineux appareil	<b>690 lm</b>
Rendement lumineux	<b>22 lm/W</b>
Classe électrique	<b>Classe I</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65/67</b>
Résistance mécanique	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-13</b>
Poids	<b>3.3 kg</b>
Conformité	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### OPTIQUE

**standard** 30°

optique optionnelle

**10** 10°

**54** 54°

COMPOSANTS



ACCESSOIRES



**RGBW** LA SÉRIE

