


# RGBW PASSUM Ø 245 lampada alluminio LED RGBW 32W 1482







Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra

Carico massimo 3.500 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso calpestabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: 3 LED RGBW e dispositivo per ricevere il segnale DMX standard 512 inviato da centralina 1181 o altra centralina compatibile / La sorgente luminosa contenuta è destinata all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità

Ottiche basculanti ±25°

Fornito con due cavi da 0,5 m: segnale + alimentazione a 230V

Sono collegabili fino a 32 apparecchi ad ogni centralina

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo): Settaggio multicanale degli apparecchi

Dimensioni	Ø 218 x H 266 mm
Sorgente luminosa	LED RGBW
Extra info W	max
Potenza	32 W
Tensione/Frequenza	100-240 V   50/60 Hz
Light output source	990 lm
LUMEN OUTPUT	690 lm
Efficienza luminosa apparecchio	22 lm/W
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-13
Peso	3.3 kg
Certificazioni	C€ FR

### **OPZIONI CODICE**

#### OTTICA

standard	30°
ottica opzio	nale
10	10°
EA	E / 1

# RGBW PASSUM Ø 245 lampada alluminio LED RGBW 32W

# 9

## 1482

### **COMPONENTI**







## **ACCESSORI**







RGBW

LA SERIE

