



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 2.600 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + couvercle de fermeture pour des zones carrossables)

Matériel : acier inoxydable AISI 316L

Diffuseur : polycarbonate résistant aux UV

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED / Optique side emitter pour diriger la lumière sur les côtés

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944)

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	Ø 156 x H 129 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	11 W
Alimentation	220-240 V   50/60 Hz
Flux lumineux source	1405 lm
Flux lumineux appareil	86 lm
Rendement lumineux	8 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviat. standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Température surface diffuseur	≤ 40°C
Normes	EN 60598-1 +2-13
Poids	1.3 kg
Conformité	CE UK CA

#### CODE OPTIONS

#### TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

# PASSUM SIDEWARDS Ø 180 inox LED 11W

1487

## COMPOSANTS

PASSUM  
Ø 180 BOÎTIER À ENTERRER



1431

PASSUM SIDEWARDS  
Ø 180 COUVERCLE DE  
FERMETURE ALUMINIUM  
1X90°



1535

PASSUM SIDEWARDS  
Ø 180 COUVERCLE DE  
FERMETURE ALUMINIUM 180°



1536

PASSUM SIDEWARDS  
Ø 180 COUVERCLE DE  
FERMETURE ALUMINIUM  
2X90°



1537

PASSUM SIDEWARDS  
Ø 180 COUVERCLE DE  
FERMETURE ALUMINIUM 360°



1539

## ACCESSOIRES

ACCESSOIRES  
CONNECTEUR ÉTANCHE



1941

ACCESSOIRES  
CONNECTEUR ÉTANCHE



1944

ACCESSOIRES  
CONNECTEUR ÉTANCHE



1942

## PASSUM SIDEWARDS

## LA SÉRIE

