



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.600 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + calotta per uso carrabile)

Materiale: acciaio inox AISI 316L

Diffusore: policarbonato anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottica side emitter per luce radente sui lati

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 156 x H 129 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	11 W
Alimentazione	220-240 V   50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1405 lm
Flusso luminoso apparecchio	86 lm
Efficienza luminosa apparecchio	8 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Temperatura contatto diffusore	≤ 40°C
Norme	EN 60598-1 +2-13
Peso	1.3 kg
Conformità	CE UK CA

#### OPZIONI CODICE

#### TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

# PASSUM SIDEWARDS Ø 180 inox LED 11W

1487

## COMPONENTI



## ACCESSORI



## PASSUM SIDEWARDS

## LA SERIE

