



Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich  
 Max. Belastung von 2.000 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlusskappe für befahrbare Flächen)  
 Material: Edelstahl AISI 316L  
 Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat  
 Eingebauter Treiber  
 Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken 0÷45°  
 Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944)  
 Inbusschrauben aus Edelstahl

Abmessungen	Ø 180 x H 171 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	8 W
Stromversorgung	220-240 V   50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	850 lm
Leuchten-Lichtstrom	605 lm
Leuchten-Lichtausbeute	76 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	C (4000K), D (3000K)
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	2.3 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**AN** ANTHRAZIT

FARBTEMPERATUR

**3K** 3000K  
**4K** 4000K

OPTIK

**standard** 40°  
 optional optics  
**12** 12°

# PASSUM SPOT Ø 180 – EDELSTAHL + ALU-VERSCHLUSS LED 8W

1488

## KOMPONENTEN



## ZUBEHÖR



## PASSUM SPOT

## DIE SERIE

