
PASSUM SPOT Ø 180 – INOX + COUVERCLE ALUMINIUM LED 8W

1488





Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 2.000 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + couvercle de fermeture pour des zones carrossables)

Matériel : acier inoxydable AISI 316L

Diffuseur : polycarbonate résistant aux UV

Driver integré

Source lumineuse : unité LED / Optiques orientables 0÷45°

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944)

Vis Allen en acier inoxydable

Dimensions	Ø 180 x H 171 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	8 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	850 lm
Flux lumineux appareil	605 lm
Rendement lumineux	76 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	C (4000K), D (3000K)
Durée de vie LED	L70 B50 > 50.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-13
Poids	2.3 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE

TEMP. DE COULEUR

3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	40°
optique optionnelle	
12	12°

PASSUM SPOT Ø 180 – INOX + COUVERCLE ALUMINIUM LED 8W

1488

COMPOSANTS

PASSUM
Ø 180 BOÎTIER À ENTERRER



1431

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1941

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1944

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1942

PASSUM SPOT LA SÉRIE



