PASSUM SPOT Ø 180 – INOX + COUVERCLE ALUMINIUM LED 8W

1488



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 2.000 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + couvercle de fermeture pour des zones praticables)

Matériel : acier inoxydable AISI 316L

Diffuseur : polycarbonate résistant aux UV

Driver integré

Source lumineuse : unité LED / Optiques orientables 0÷45°

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944)

Vis Allen en acier inoxydable

Dimensions	Ø 180 x H 171 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	220-240 V | 50/60 Hz
Light output source	850 lm
LUMEN OUTPUT	605 lm
Rendement lumineux	76 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	C (4000K), D (3000K)
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Poids	2.3 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE

TEMP. DE COULEUR

3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	40°
optique optionnelle	
12	12°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

PASSUM SPOT Ø 180 – INOX + COUVERCLE ALUMINIUM LED 8W

1488

COMPOSANTS

PASSUM UP
Ø 180 BOÎTIER À ENTERRER

1431

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE

1941

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE

1944

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE

1942

PASSUM SPOT LA SÉRIE