



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + calotta per uso calpestabile)

Materiale: acciaio inox AISI 316L

Diffusore: policarbonato anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche orientabili 0÷45°

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Viti a brugola in acciaio inox

Dimensioni	Ø 180 x H 171 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	850 lm
LUMEN OUTPUT	605 lm
Efficienza luminosa apparecchio	76 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	C (4000K), D (3000K)
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-13
Peso	2.3 kg
Certificazioni	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE

TEMP. COLORE

3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 40°
ottica opzionale
12 12°

PASSUM SPOT Ø 180 – INOX + CALOTTA ALLUMINIO LED 8W

1488

COMPONENTI



ACCESSORI



PASSUM SPOT

LA SERIE

